

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYVA278M

plastični prozor sa šarkama providni poklopac.
IP 65, Duž78xŠ165xD15mm.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Tip proizvoda ili komponente	Prozor
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	-
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa PLA Thalassa PLM Spacial S3D Spacial CRN Thalassa PLS
Pribor / posebna namena	Za modularni uređaj
Lokacija za montiranje	Instalacija na vratima ili na ploči
Sastav uređaja	1 kompletan prozor
Materijal	Providna polikarbonat
Tip zaključavanja	Brava bez ključa Mogućnost zaptivanja
Ukupan broj 18 mm modula	8

Dopunske informacije

Visina	78 mm
Širina	165 mm
Dubina	15 mm
Ip stepen zaštite	IP65

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	100 g
Pakovanje 1 visina	2,5 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	20 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------