

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYVDAC29U88

slobodnost. rek orman 29U Š800 D800 fiksni
19" providna vrata bez panela R7035



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Actassi
Ime proizvoda	Actassi VDA
Tip proizvoda ili komponente	19" orman
Primena uređaja	Kabliranje
Applications	Za zaštitu mrežne opreme Za montažu 19" opreme
Tip ormana	Mrežni orman
Support equipment	2 x 19" uprights recessed of 120 mm from the front (pitch 25 mm)
Front face	Providna vrata
Tip vrata	Front glazed door - with 1 point locking system (key: 333) - reversible opening at 180 ° Rear partial plain door - with 1 point locking system (key: 333) - reversible opening at 180 °
Dostupnost za operacije	Strana Zadnji deo Prednji deo Vrh
Odvojivi delovi	Front door removable toolless Top blanking plate Bottom blanking plate Rear partial door removable toolless Rear partial panel removable toolless
Colour	Door: light grey (RAL 7035) Panels: light grey (RAL 7035) Top and bottom: light grey (RAL 7035) Structure: dark grey (RAL 7011)

Dopunske informacije

Sastav uređaja	1 x glazed door front 2 x 19" uprights front 1 x assembled structure CBLX torx 1 x roof with removable blanking plate top 4 x levelling feets 1 x partial panel (6U) rear 1 x partial plain door rear
Load rating	400 Kg static 250 kg dynamic
Back face	Parcijalna puna vrata
Side face	Panel
Broj otvora	1 cut-outbottom 1 cut-outtop side panel 1 cut-outtop - split in 3 parts
Installation mode	Slobodnostojeći
Materijal	Sheet steel: structure Sheet steel: door Sekurit glass: door Galvanized steel: upright Sheet steel: panel
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Širina	800 mm
Visina	1400 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Dubina	800 mm
Masa proizvoda	68 kg
Broj rekova	29U
Ciljana zemlja	Evropa

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	EIA-310D IEC 60297-3-100

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	68 kg
Pakovanje 1 visina	153 cm
Pakovanje 1 širina	85 cm
Pakovanje 1 dužina	85 cm

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------