

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU122454

Nadgradna kutija 2 kolone antracit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Radna stanica
Broj modula	2 x 4 modula
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
Nijansa boje	Antracit (RAL 7021)

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Montažni ram Ram
Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	3 odvojive ploče 1 dno ulaz kabla 20 mm 1 dno ulaz kabla 30 mm 1 dno ulaz kabla 40 mm 1 dno ulaz kabla 25 mm Definisani otvori 20 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Dubina	60 mm
Širina	165 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	0,379 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	464,0 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	18 cm
Pakovanje 1 dužina	18,5 cm

Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	10,041 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--