

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU123454

Nadgradna kutija 3 kolone antracit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Radna stanica
Broj modula	3 x 4 modules
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
Nijansa boje	Antracit (RAL 7021)

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Ram Montažni ram
Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	5 odvojive ploče 2 dno cable entries 30 mm 2 dno cable entries 20 mm 2 dno cable entries 25 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Dubina	60 mm
Širina	230 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	0,508 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje


Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	599,0 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	18 cm
Pakovanje 1 dužina	25 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04

Broj jedinica u pakovanju 2	14
Pakovanje 2 težina	9,32 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	56
Pakovanje 3 težina	45,781 kg
Pakovanje 3 visina	80 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda