

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU124430

Nadgradna kutija 4 kolone alumin.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Radna stanica
Broj modula	4 x 4 modules
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Montažni ram Ram
Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	5 odvojive ploče 2 dno cable entries 20 mm 2 dno cable entries 25 mm 2 dno cable entries 45 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Dubina	60 mm
Širina	300 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	0,635 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	635,0 g
Pakovanje 1 visina	7,5 cm
Pakovanje 1 širina	17,5 cm
Pakovanje 1 dužina	30,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04

Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	7,14 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	40
Pakovanje 3 težina	37,06 kg
Pakovanje 3 visina	80 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--