

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU172418

Ugradna kutija 2 kolone bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Radna stanica
Broj modula	2 x 4 modula
Način pričvršćivanja	Embedment Kukicama
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Montažni ram Ram
Montaža uređaja	Ugradno
Kablovski uvod	5 definisani otvori 20 mm 5 definisani otvori 25 mm 2 dno cable entries 50 x 35 mm 20 mm 2 dno cable entries 50 x 35 mm 25 mm
Otpornost na vatru	850 °C, vreme gašenja <30 sekundi
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator PC: kutija ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Dubina	62 mm
Širina	165 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	0,278 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	382,0 g
Pakovanje 1 visina	7,9 cm
Pakovanje 1 širina	17,9 cm
Pakovanje 1 dužina	18,6 cm

Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	8,663 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	80
Pakovanje 3 težina	43,152 kg
Pakovanje 3 visina	77 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--