

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU174430

Ugradna kutija 4 kolone aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Radna stanica
Broj modula	4 x 4 modules
Način pričvršćivanja	Embedment Kukicama
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Ram Montažni ram
Montaža uređaja	Ugradno
Kablovski uvod	4 dno cable entries 50 x 35 mm 25 mm 8 definisani otvori 20 mm 8 definisani otvori 25 mm 4 dno cable entries 50 x 35 mm 20 mm
Otpornost na vatru	850 °C, vreme gašenja <30 sekundi
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator PC: kutija ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Dubina	62 mm
Širina	300 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	0,514 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	646,0 g
Pakovanje 1 visina	8,4 cm
Pakovanje 1 širina	18,5 cm
Pakovanje 1 dužina	31,7 cm

Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	7,214 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--