


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU200430

Ram dek. Unica Studio 2 elementa alumin.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio
Broj dvostrukih modula	Dvostruki
Pravac instalacije	Horizontalno vertikalno
Tip prekidača	Double
Broj modula	2 x 2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Širina	156 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,021 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	25,0 g
Pakovanje 1 visina	1 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	15,7 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	180
Pakovanje 2 težina	7,368 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm

Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	BB1
Broj jedinica u pakovanju 3	5
Pakovanje 3 težina	185,0 g
Pakovanje 3 visina	6,5 cm
Pakovanje 3 širina	12,5 cm
Pakovanje 3 visina	18,5 cm

Održivost ponude

„Od kolevke do kolevke“	 Bronza
EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS