

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NU206718

## Dvostr. utičnica šuko 2P+E 16A vijč bela



### Osnovne informacije

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Grupa proizvoda               | New Unica            |
| Primena uređaja               | Napajanje            |
| Tip proizvoda ili komponente  | Utičnica             |
| Ime dekorativnog elementa     | Unica Studio         |
| Prezentacija uređaja          | Kompletan proizvod   |
| Broj utičnica                 | 2                    |
| Konfiguracija polova utičnice | 2P + E               |
| Standard utičnice             | Šuko                 |
| Opis standarda utičnice       | Uzemljenje sa strane |

### Dopunske informacije

|                                       |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip poklopca                          | Sa poklopcem                                                                                                                         |
| Montaža uređaja                       | Ugradno                                                                                                                              |
| Nazivna struja                        | 16 A                                                                                                                                 |
| [ue] nazivni napon                    | 250 V                                                                                                                                |
| Tip mreže                             | AC                                                                                                                                   |
| Mrežna frekvencija                    | 50/60 Hz                                                                                                                             |
| Način pričvršćivanja                  | Zavrtnjima                                                                                                                           |
| Nijansa boje                          | Bela (RAL 9003)                                                                                                                      |
| Povezivanje - priključci              | Vijčani priključci                                                                                                                   |
| Poprečni presek kablova               | 0...2,5 mm <sup>2</sup> kabl(ovi), 2 - krutost kablova: fleksibilni<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> kabl(ovi), 2 - krutost kablova: kruti |
| Minimalna moć isključenja opterećenja | 100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6                                                                                        |
| Električna trajnost                   | 10000 ciklusa, cos phi = 0,8                                                                                                         |
| Otpornost izolacije                   | > 5 MOhm pri 500 V                                                                                                                   |
| Dielektrična snaga                    | 2000 V                                                                                                                               |
| Materijal                             | PC: mehanizam poklopca                                                                                                               |
| Završna obrada                        | Sjajno                                                                                                                               |
| Količina po setu                      | Set od 1 pakovanje u kesicama                                                                                                        |
| Standardi                             | IEC 60884-1<br>UNE 20315-1-1<br>UNE 20315-1-2<br>DIN VDE 0620-1                                                                      |
| Sertifikacija proizvoda               | Aenor<br>EAC                                                                                                                         |
| Dubina za ugradnju                    | 24 mm                                                                                                                                |
| Dubina                                | 47 mm                                                                                                                                |
| Širina                                | 85 mm                                                                                                                                |
| Visina                                | 125 mm                                                                                                                               |
| Masa proizvoda                        | 0,099 kg                                                                                                                             |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obrada površine                 | Neobrađeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -5...35 °C                                                                                                      |
| Temperatura okoline za skladištenje | -5...50 °C                                                                                                      |
| Ik stepen zaštite                   | IK04                                                                                                            |
| Ip stepen zaštite                   | IP21 D                                                                                                          |
| Karakteristike životne sredine      | Aceton<br>Izbeljivač<br>UV otpornost<br>Benzin<br>Ulje<br>Alkohol<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Tečni sapun |

## Pakovanje

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 99,0 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 4,7 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 8,5 cm    |
| Pakovanje 1 dužina          | 12,5 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | P06       |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 180       |
| Pakovanje 2 težina          | 34,228 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 77 cm     |
| Pakovanje 2 širina          | 80 cm     |
| Pakovanje 2 visina          | 60 cm     |
| Tip jedinice pakovanja 3    | S04       |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 45        |
| Pakovanje 3 težina          | 6,403 kg  |
| Pakovanje 3 visina          | 30 cm     |
| Pakovanje 3 širina          | 40 cm     |
| Pakovanje 3 visina          | 60 cm     |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                       |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |