

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NU280411

## Ram dek. 2E Unica Studio jabuka zel/beli



### Osnovne informacije

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Grupa proizvoda              | New Unica               |
| Primena uređaja              | Montaža                 |
| Tip proizvoda ili komponente | Dekoratívni ram         |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica Studio Color      |
| Broj dvostrukih modula       | Dvostruki               |
| Pravac instalacije           | Horizontalno vertikalno |
| Tip prekidača                | Double                  |
| Broj modula                  | 2 x 2 modula            |
| Način pričvršćivanja         | Utično                  |
| Nijansa boje                 | Light green             |
| Side color                   | Bela (RAL 9003)         |

### Dopunske informacije

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal                       | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram<br>Polikarbonat: međuploča                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standardi                       | IEC 60884-1<br>IEC 60669-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Širina                          | 156 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Visina                          | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dubina                          | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Masa proizvoda                  | 0,033 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

### Okruženje

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ik stepen zaštite | IK04   |
| Ip stepen zaštite | IP21 D |

### Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 35,0 g  |
| Pakovanje 1 visina          | 1 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 8,5 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 15,6 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1     |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 5       |
| Pakovanje 2 težina          | 233,0 g |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Pakovanje 2 visina          | 6,5 cm    |
| Pakovanje 2 širina          | 12,5 cm   |
| Pakovanje 2 visina          | 18,5 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 3    | P06       |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 640       |
| Pakovanje 3 težina          | 41,866 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 80 cm     |
| Pakovanje 3 širina          | 80 cm     |
| Pakovanje 3 visina          | 60 cm     |

### Održivost ponude

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva | Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS |
|-------------------|------------------------------------------------------------|