

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NU306761AS

2xUtičnica šuko 2P+E vijč./IPT lamp nar



### Osnovne informacije

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | New Unica                        |
| Primena uređaja                  | Napajanje                        |
| Tip proizvoda ili komponente     | Utičnica                         |
| Prezentacija uređaja             | Mehanizam                        |
| Broj utičnica                    | 2                                |
| Konfiguracija polova utičnice    | 2P + E                           |
| Standard utičnice                | Šuko                             |
| Opis standarda utičnice          | Uzemljenje sa strane             |
| Pozicija terminala za uzemljenje | 45° pozicija kontakta uzemljenja |

### Dopunske informacije

|                                       |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip poklopca                          | Sa poklopcem                                                                                                                         |
| Montaža uređaja                       | Ugradno                                                                                                                              |
| Nazivna struja                        | 16 A                                                                                                                                 |
| [ue] nazivni napon                    | 250 V                                                                                                                                |
| Tip mreže                             | AC                                                                                                                                   |
| Mrežna frekvencija                    | 50/60 Hz                                                                                                                             |
| Broj modula                           | 4 modula                                                                                                                             |
| Način pričvršćivanja                  | Utično                                                                                                                               |
| Nijansa boje                          | Narandžasta                                                                                                                          |
| Signalna lampica                      | Red indicator lamp, boja: crvena, potrošnja struje: 1.5 mA                                                                           |
| Povezivanje - priključci              | IPT (Isolates Piercing Terminal)<br>Vijčani priključci                                                                               |
| Poprečni presek kablova               | 0...2,5 Mm <sup>2</sup> kabl(ovi), 2 - krutost kablova: fleksibilni<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> kabl(ovi), 2 - krutost kablova: kruti |
| Minimalna moć isključenja opterećenja | 100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6                                                                                        |
| Električna trajnost                   | 10000 ciklusa, cos phi = 0,8                                                                                                         |
| Otpornost izolacije                   | > 5 MOhm pri 500 V                                                                                                                   |
| Dielektrična snaga                    | 2000 V                                                                                                                               |
| Materijal                             | PC: mehanizam poklopca                                                                                                               |
| Završna obrada                        | Sjajno                                                                                                                               |
| Količina po setu                      | Set od 1 pakovanje u kesicama                                                                                                        |
| Standardi                             | IEC 60884-1<br>UNE 20315-1-1<br>UNE 20315-1-2<br>DIN VDE 0620-1                                                                      |
| Sertifikacija proizvoda               | Aenor<br>EAC                                                                                                                         |
| Dubina za ugradnju                    | 31,1 mm                                                                                                                              |
| Dubina                                | 40,4 mm                                                                                                                              |
| Širina                                | 45 mm                                                                                                                                |
| Visina                                | 90 mm                                                                                                                                |
| Masa proizvoda                        | 0,079 kg                                                                                                                             |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obrada površine                 | Neobrađeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -5...35 °C                                                                                                      |
| Temperatura okoline za skladištenje | -5...50 °C                                                                                                      |
| Ik stepen zaštite                   | IK04                                                                                                            |
| Ip stepen zaštite                   | IP21 D                                                                                                          |
| Karakteristike životne sredine      | Aceton<br>Izbeljivač<br>UV otpornost<br>Benzin<br>Ulje<br>Alkohol<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Tečni sapun |

## Pakovanje

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE    |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1      |
| Pakovanje 1 težina          | 79,0 g |
| Pakovanje 1 visina          | 4,1 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 4,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 9 cm   |

## Održivost ponude

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva        | Na ispitivanju                                                                                                                                                              |
| Izjava o zaštiti okoliša |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| WEEE                     | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |