

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NU320618L

Taster simbol svetla 10A 2mod beli



### Osnovne informacije

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Range of product             | New Unica            |
| Tip proizvoda ili komponente | Taster               |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam            |
| Vrsta tehnologije            | Elektromehanička     |
| Funkcija prekidača           | + NO push-button     |
| Broj prekidača               | 1                    |
| Primena uređaja              | Kontrola svetlosti   |
| Nijansa boje                 | Bela (RAL 9003)      |
| Tip pakovanja                | Pakovanje u kesicama |

### Dopunske informacije

|                                       |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivna struja                        | 10 A                                                                                                                                                                  |
| [ue] nazivni napon                    | 250 V                                                                                                                                                                 |
| Tip mreže                             | AC                                                                                                                                                                    |
| Mrežna frekvencija                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                              |
| Električna trajnost                   | 20000 ciklusa, $\cos \phi = 0,6$                                                                                                                                      |
| Otpornost izolacije                   | > 5 MOhm pri 500 V                                                                                                                                                    |
| Dielektrična snaga                    | 2000 V                                                                                                                                                                |
| Minimalna moć isključenja opterećenja | 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, $\cos \phi = 0,3$                                                                                                                     |
| Udaljenost otvaranja                  | > 3 mm                                                                                                                                                                |
| Izvršni organ                         | Preklopni prekidač                                                                                                                                                    |
| Broj modula                           | 2 modula                                                                                                                                                              |
| Povezivanje - priključci              | Priključci bez zavrtnjeva                                                                                                                                             |
| Poprečni presek kabl                  | 0...2,5 Mm <sup>2</sup> kruti kabl<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni kabl                                                                                        |
| Materijal                             | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker<br>PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište<br>CuZn37: priključci<br>PBT (polibutilen-tereftalat) GF30: release button |
| Označavanje                           | Simbol svetla                                                                                                                                                         |
| Završna obrada                        | Sjajno                                                                                                                                                                |
| Način pričvršćivanja                  | Utično                                                                                                                                                                |
| Širina                                | 45 mm                                                                                                                                                                 |
| Visina                                | 45 mm                                                                                                                                                                 |
| Dubina                                | 34,25 mm                                                                                                                                                              |
| Dubina za ugradnju                    | 21,15 mm                                                                                                                                                              |
| Masa proizvoda                        | 0,0175 kg                                                                                                                                                             |
| Temperatura okoline za rad uređaja    | -5...40 °C                                                                                                                                                            |
| Temperatura okoline za skladištenje   | -5...50 °C                                                                                                                                                            |
| Standardi                             | IEC 60669-1<br>LV direktiva                                                                                                                                           |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamenjena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda         | CE<br>Aenor<br>EAC<br>NF<br>VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

## Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite              | IP4X                                                                                                            |
| Ik stepen zaštite              | IK04                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | Ulje<br>UV otpornost<br>Aceton<br>Tečni sapun<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Benzin<br>Alkohol<br>Izbeljivač |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 19,0 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 3,5 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 4,5 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 4,5 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10       |
| Pakovanje 2 težina          | 274,0 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 8,2 cm   |
| Pakovanje 2 širina          | 17,7 cm  |
| Pakovanje 2 visina          | 18,5 cm  |
| Tip jedinice pakovanja 3    | P06      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 640      |
| Pakovanje 3 težina          | 28,9 kg  |
| Pakovanje 3 visina          | 77 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 80 cm    |
| Pakovanje 3 visina          | 60 cm    |

## Održivost ponude

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Od klevke do klevke“ |  Bronza                                                                                  |
| EU RoHS direktiva     | Na ispitivanju                                                                                                                                                              |
| WEEE                  | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |