


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NU328344

## Tater prekidač 10A 2M NO/NC potezni



### Osnovne informacije

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Range of product             | New Unica               |
| Tip proizvoda ili komponente | Kartični prekidač       |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam               |
| Vrsta tehnologije            | Elektromehanička        |
| Funkcija prekidača           | Jednopolni naizmjenični |
| Broj prekidača               | 1                       |
| Primena uređaja              | Upravljanje             |
| Zaštitna oprema              | Membrane                |
| Nijansa boje                 | Bež (RAL 1013)          |
| Tip pakovanja                | Pakovanje u kesicama    |

### Dopunske informacije

|                                                     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivna struja                                      | 10 A                                                                                                                                                                  |
| [ue] nazivni napon                                  | 250 V                                                                                                                                                                 |
| Tip mreže                                           | AC                                                                                                                                                                    |
| Mrežna frekvencija                                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                              |
| Električna trajnost                                 | 20000 ciklusa, $\cos \phi = 0,6$                                                                                                                                      |
| Otpornost izolacije                                 | > 5 MOhm pri 500 V                                                                                                                                                    |
| Dielektrična snaga                                  | 2000 V                                                                                                                                                                |
| Minimalna moć isključenja opterećenja               | 200 operacija $1.25 I_n$ i $1.1 U_n$ , $\cos \phi = 0,3$                                                                                                              |
| Uslovi upotrebe                                     | U zatvorenom                                                                                                                                                          |
| Udaljenost otvaranja                                | > 3 mm                                                                                                                                                                |
| Izvršni organ                                       | Access card                                                                                                                                                           |
| Broj modula                                         | 2 modula                                                                                                                                                              |
| Povezivanje - priključci                            | Priključci bez zavrtneja                                                                                                                                              |
| Poprečni presek kabl                                | 0...2,5 Mm <sup>2</sup> kruti kabl<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni kabl                                                                                        |
| Materijal                                           | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker<br>PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište<br>CuZn37: priključci<br>PBT (polibutilen-tereftalat) GF30: release button |
| Označavanje                                         | Kartica                                                                                                                                                               |
| Završna obrada                                      | Sjajno                                                                                                                                                                |
| Specific treatment - integrated within the material | Neobrađeno                                                                                                                                                            |
| Način pričvršćivanja                                | Utično                                                                                                                                                                |
| Širina                                              | 45 mm                                                                                                                                                                 |
| Visina                                              | 45 mm                                                                                                                                                                 |
| Dubina                                              | 39,95 mm                                                                                                                                                              |
| Dubina za ugradnju                                  | 21,15 mm                                                                                                                                                              |
| Masa proizvoda                                      | 0,0323 kg                                                                                                                                                             |
| Temperatura okoline za rad uređaja                  | -5...40 °C                                                                                                                                                            |
| Temperatura okoline za skladištenje                 | -5...50 °C                                                                                                                                                            |
| Standardi                                           | EN 60669-1<br>LV direktiva<br>EMC direktiva                                                                                                                           |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda         | CE<br>Aenor<br>EAC<br>NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

## Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite              | IP4X                                                                                                            |
| Ik stepen zaštite              | IK04                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | Alkohol<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Aceton<br>Benzin<br>UV otpornost<br>Ulje<br>Izbeljivač<br>Tečni sapun |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 36,0 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 4 cm     |
| Pakovanje 1 širina          | 4,5 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 4,5 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | S02      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 20       |
| Pakovanje 2 težina          | 1,035 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 15 cm    |
| Pakovanje 2 širina          | 30 cm    |
| Pakovanje 2 visina          | 40 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 3    | P06      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 320      |
| Pakovanje 3 težina          | 25,06 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 77 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 80 cm    |
| Pakovanje 3 visina          | 60 cm    |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                        |
| Propis REACH                 |  REACH Deklaracija                         |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                            |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                            |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  RoHS Deklaracija Za Kinu                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |