

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## NU341144 Priključnica RJ45 Cat.5 UTP 2M



### Osnovne informacije

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | New Unica                          |
| Tip proizvoda ili komponente | Komunikacione utičnice             |
| Primena uređaja              | Komunikacija                       |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam                          |
| Nijansa boje                 | Bež (RAL 1013)                     |
| Tip komunikacione utičnice   | RJ45 8 kontakt(i) kat.5e < 155 MHz |
| Zaštitna oprema              | Nosač oznake<br>Zaštitni poklopac  |

### Dopunske informacije

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip komunikacione mreže         | 1000BASE-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protokol komunikacionog porta   | ATM 155 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Broj modula                     | 2 modula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Broj utičnica                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tip dizajna                     | Infraplus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tip priključka                  | S-One                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tip oklopa kabla                | U/UTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Način formiranja kabla          | Neoklopljen kabl sa upredenim paricama                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Povezivanje - priključci        | Na klik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montaža uređaja                 | Ugradno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Način fiksiranja                | Utično                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pravac instalacije              | Ravno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materijal                       | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dubina                          | 40,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Širina                          | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Visina                          | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dubina za ugradnju              | 40,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

### Okruženje

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP20        |
| Ik stepen zaštite                   | IK01        |
| Temperatura okoline za rad          | -25...55 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...55 °C |

## Pakovanje

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 20,0 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 4 cm      |
| Pakovanje 1 širina          | 4,5 cm    |
| Pakovanje 1 dužina          | 4,5 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 2    | S03       |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 100       |
| Pakovanje 2 težina          | 2,441 kg  |
| Pakovanje 2 visina          | 30 cm     |
| Pakovanje 2 širina          | 30 cm     |
| Pakovanje 2 visina          | 40 cm     |
| Tip jedinice pakovanja 3    | P06       |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 800       |
| Pakovanje 3 težina          | 28,028 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 77 cm     |
| Pakovanje 3 širina          | 80 cm     |
| Pakovanje 3 visina          | 60 cm     |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                        |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                           |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                            |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                            |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |