

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# NU345144

## Priključnica TV/FM individualna 2M



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	TV/FM utičnica
Primena uređaja	Podrška medijskim uređajima Komunikacija
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Tip tv utičnice	Individual
Nijansa boje	Bež (RAL 1013)
Uslovi upotrebe	Paralelni sistem razvoda

### Dopunske informacije

Tv priključak	Muški IEC 9.52 mm
Radio priključak	Ženski IEC 9.52 mm
Slabljenje putanje	1 DB TV/UHF 125...860 MHz 2 DB TV/VHF 47...68 MHz 10 dB R 87,5...108 MHz
Dc struja	Ne
Broj po liniji	1
Broj modula	2 modula
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mehanizam poklopca
Obrada površine	Neobrađeno
Završna obrada	Sjajno
Označavanje	With imprint
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Utično
Dubina	28 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	18 mm
Masa proizvoda	0,073 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.





## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Karakteristike životne sredine	Ulje Alkohol UV otpornost Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora Izbeljivač Aceton Benzin
Standardi	EMC direktiva EN 50083-2 EN 50083-4 EN 50083-1

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	74,0 g
Pakovanje 1 visina	3,3 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	837,0 g
Pakovanje 2 visina	5,5 cm
Pakovanje 2 širina	14 cm
Pakovanje 2 visina	26 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S01
Broj jedinica u pakovanju 3	20
Pakovanje 3 težina	1,874 kg
Pakovanje 3 visina	15 cm
Pakovanje 3 širina	15 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

## Održivost ponude

Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>