

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU345444

Priključnica R-TV/SAT individualna 2M



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	R-TV/SAT utičnica
Primena uređaja	Podrška medijskim uređajima Komunikacija
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Tip tv utičnice	Individual
Nijansa boje	Bež (RAL 1013)

Dopunske informacije

Tv priključak	Muški IEC 9.52 mm
Sat konektor	Ženski IEC 9.52 mm
Slabljenje putanje	2 DB R-TV 5...862 MHz 2,5 dB SAT 950...2400 MHz
Dc struja	Da
Broj modula	2 modula
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Obrada površine	Neobrađeno
Završna obrada	Sjajno
Označavanje	With imprint
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Utično
Dubina	33 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	33 mm
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C
Standardi	CE

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	74,0 g
Pakovanje 1 visina	3,3 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	1,68 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	640
Pakovanje 3 težina	62,26 kg
Pakovanje 3 visina	77 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------