

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## NU349744 Priključnica 1xRJ12 2M



### Osnovne informacije

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | New Unica                                      |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica (standardna estetika)                    |
| Tip proizvoda ili komponente | Telefonska utičnica                            |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam                                      |
| Nijansa boje                 | Bež<br>Bež (RAL 1013)                          |
| Tip telefonske utičnice      | RJ12 (6 kontakti) - kategorija 3 pri 16 Mbit/s |

### Dopunske informacije

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj utičnica                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Broj modula                         | 2 modula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Povezivanje - priključci            | Vijčani priključci upredene parice                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Način fiksiranja                    | Utično                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materijal                           | ASA + PC: mehanizam poklopca<br>ABS (akrilonitril butadien-stiren) GF10 FR: mehanizam poklopca                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dubina                              | 23 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Širina                              | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Visina                              | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dubina za ugradnju                  | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Masa proizvoda                      | 0,018 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -5...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura okoline za skladištenje | -5...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Otpornost na hemijske supstance     | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

### Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite              | IP20                                                                                                            |
| Ik stepen zaštite              | IK01                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | UV otpornost<br>Izbeljivač<br>Ulje<br>Alkohol<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Aceton<br>Tečni sapun<br>Benzin |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 16,0 g  |
| Pakovanje 1 visina          | 3,4 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 4,5 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 4,5 cm  |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1     |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10      |
| Pakovanje 2 težina          | 257,0 g |
| Pakovanje 2 visina          | 5,5 cm  |
| Pakovanje 2 širina          | 14 cm   |
| Pakovanje 2 visina          | 26 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 3    | S01     |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 20      |
| Pakovanje 3 težina          | 714,0 g |
| Pakovanje 3 visina          | 15 cm   |
| Pakovanje 3 širina          | 15 cm   |
| Pakovanje 3 visina          | 40 cm   |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                        |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                           |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                            |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                            |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |