

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU353518 Tajmer 10 A beli



Osnovne informacije

Brend procesora	Schneider Electric
Grupa proizvoda	New Unica
Broj tipa	NH3535
Tip proizvoda ili komponente	Tajmer

Dopunske informacije

Prezentacija uređaja	Mehanizam
Vrsta tehnologije	Elektronska
Broj prekidača	1
Izvršni organ	Taster
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Nazivna struja	10 A
Pridruženi osigurač	16 A
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)
Završna obrada	Sjajno
Broj modula	2 modula
Broj funkcijskih tastera	2
Lokalna signalizacija	Indikatorska lampica: 1 LED (crvena)
Broj izlaza	1
Način upravljanja	Daljinsko upravljanje pomoću pomoćnog tastera Lokalno upravljanje
Kašnjenje	5 min...8 h
Povezani pomoćni elementi	Neograničen broj tastera, razdaljina : 50 m
Označavanje	Timer symbol
Zaštitna oprema	Uputstvo za upotrebu
Konfiguracija ožičenja	Sa nulom
Povezivanje - priključci	Vijčani priključak
Broj priključaka petlje	2
Kapacitet priključaka	1.5...2.5 mm ² za jednožični kabl(ovi) 1.5...2.5 mm ² za jednožični višežični kabl(ovi)
Oblik glave zavrtnja	Pozidiv No 1 i combi
Moment pritezanja	0,5 N.m
Materijal	PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište Metal: priključci Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Tip instalacije	Instalacija u zatvorenom
Tip pakovanja	Karton

Dubina za ugradnju	29 mm
Dubina	41 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,045 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	5...40 °C
Ip stepen zaštite	IP20 IP21 sa označavanjem na vizuelnim deonicama
Ik stepen zaštite	IK04
Karakteristike životne sredine	Izbeljivač Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Ulje Benzin Alkohol Tečni sapun Aceton
Standardi	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 301-489-17 EN 300-328
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacija proizvoda	NEMKO VDE EAC SEMKO CE FIMKO NF

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	120,0 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	9,5 cm
Pakovanje 1 dužina	9,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	30
Pakovanje 2 težina	4,058 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Pakovanje 3 visina	30 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.