

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU361218 Prekidač 16 sa RCD



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Upravljanje
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač diferencijalne zaštite
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj polova	1P + N
Nazivna struja	16 A pri 230 V AC 16 A pri 120 V AC
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje poklopca	Bela Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Označavanje	I-O
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za fleksibilni kabl(ovi) $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za kruti kabl(ovi)
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Prekidna moć	3 kA
Osetljivost diferencijalne zaštite	10 mA
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa A
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Standardi	EN 61009
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...50 °C
Dubina za ugradnju	38 mm
Dubina	54 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,089 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP41
Karakteristike životne sredine	Benzin Alkohol Aceton Izbeljivač Ulje Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	112,7 g
Pakovanje 1 visina	6,3 cm
Pakovanje 1 širina	7,7 cm
Pakovanje 1 dužina	8,6 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	456
Pakovanje 2 težina	63,419 kg
Pakovanje 2 visina	77 cm
Pakovanje 2 širina	60 cm
Pakovanje 2 visina	80 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	57
Pakovanje 3 težina	6,865 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------