



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Grupa proizvoda | New Unica |
| Tip proizvoda ili komponente | Svetlosni modul |
| Prezentacija uređaja | Mehanizam |
| [ue] nazivni napon | 12...24 V DC |
| Broj modula | 1 modul |
| Način pričvršćivanja | Utično |
| Nijansa boje | Bela |

Dopunske informacije

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ulazna snaga | 0,2 W |
| Boja bloka | Bela |
| Tip sijalice | LED lampica |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključci |
| Kapacitet priključaka | <= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) |
| Materijal | PC: mehanizam poklopca PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište |
| Standardi | EN 62094-1 CE |
| Direktive | 2014/35/EU - niskonaponska direktiva |
| Temperatura okoline za rad uređaja | 5...45 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -5...50 °C |
| Dubina za ugradnju | 21 mm |
| Dubina | 31 mm |
| Širina | 22,5 mm |
| Visina | 45 mm |
| Masa proizvoda | 0,018 kg |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan |

Okruženje

| | |
|-------------------|-------|
| Ik stepen zaštite | IK03 |
| Ip stepen zaštite | IP2xC |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 21,0 g |
| Pakovanje 1 visina | 2,2 cm |
| Pakovanje 1 širina | 4,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 5 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10 |
| Pakovanje 2 težina | 320,0 g |
| Pakovanje 2 visina | 8 cm |
| Pakovanje 2 širina | 18 cm |
| Pakovanje 2 visina | 25 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | S03 |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 60 |
| Pakovanje 3 težina | 2,36 kg |
| Pakovanje 3 visina | 30 cm |
| Pakovanje 3 širina | 30 cm |
| Pakovanje 3 visina | 40 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |