

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU378544 Zujalica 2M



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Signalizacija
Tip proizvoda ili komponente	Zujalica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
[ue] nazivni napon	230 V AC 50/60 Hz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Bež (RAL 1013)

Dopunske informacije

Struja potrošnje	40 mA
Tip podešavanja	Podešavanje jačina zvuka zavrtnjem
Montaža uređaja	Ugradno
Vreme uključenja/isključenja	<= 30 ms
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Nivo zvuka	Između 76 i 80 dB
Poprečni presek kabl	0,75...1,5 Mm ² fleksibilni kabl 0,75...1,5 mm ² kruti kabl
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Standardi	EN 62080 CE
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Dubina za ugradnju	31 mm
Dubina	50 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,091 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Ulje Benzin Aceton Alkohol Izbeljivač Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun UV otpornost

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	91,0 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	1,007 kg
Pakovanje 2 visina	5,5 cm
Pakovanje 2 širina	14 cm
Pakovanje 2 visina	26 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S02
Broj jedinica u pakovanju 3	50
Pakovanje 3 težina	5,35 kg
Pakovanje 3 visina	15 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------