

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NU378644

### Zvono elektronsko 2M



#### Osnovne informacije

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Grupa proizvoda              | New Unica           |
| Primena uređaja              | Signalizacija       |
| Tip proizvoda ili komponente | Electronic doorbell |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam           |
| [ue] nazivni napon           | 230 V AC 50/60 Hz   |
| Broj modula                  | 2 modula            |
| Način pričvršćivanja         | Zavrtnji ili kukice |
| Nijansa boje                 | Bež (RAL 1013)      |

#### Dopunske informacije

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struja potrošnje                    | 14 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tip podešavanja                     | 5 podešivih melodija                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montaža uređaja                     | Ugradno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Povezivanje - priključci            | Vijčani priključci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nivo zvuka                          | 70 dB/1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poprečni presek kabla               | 0,75...1,5 Mm <sup>2</sup> fleksibilni kabl<br>0,75...1,5 mm <sup>2</sup> kruti kabl                                                                                                                                                                                                                                               |
| Povezivi pomoćni elementi           | 3 indikatorske lampice povezane paralelno<br>10 standardnih tastera povezanih paralelno                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materijal                           | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mehanizam rocker<br>PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardi                           | EN 62080<br>CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Direktive                           | 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost<br>2014/35/EU - niskonaponska direktiva                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | 15...30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura okoline za skladištenje | 0...35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dubina za ugradnju                  | 31 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dubina                              | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Širina                              | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Visina                              | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Masa proizvoda                      | 0,046 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otpornost na hemijske supstance     | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

#### Okruženje

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ik stepen zaštite | IK04 |
| Ip stepen zaštite | IP20 |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 7,5 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 4,17 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 6,3 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 7,7 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | P06      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 288      |
| Pakovanje 2 težina          | 17,06 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 77 cm    |
| Pakovanje 2 širina          | 80 cm    |
| Pakovanje 2 visina          | 60 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 3    | S01      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 9        |
| Pakovanje 3 težina          | 268,0 g  |
| Pakovanje 3 visina          | 15 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 15 cm    |
| Pakovanje 3 visina          | 40 cm    |

## Održivost ponude

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| EU RoHS direktiva | Na ispitivanju |
|-------------------|----------------|