

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU7892

Kratke kukice za Zamak montažni ram



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Claw kit

Dopunske informacije

Uslovi upotrebe	Sa kućištem u plastičnom telu sa zavrtnjima
Kompatibilnost proizvoda	Univerzalni montažni ramovi
Materijal	PC: nosač kukice Čelik: kukicu
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Dužina	35,4 mm
Masa proizvoda	0,0056 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	6,0 g
Pakovanje 1 visina	0,5 cm
Pakovanje 1 širina	1,5 cm
Pakovanje 1 dužina	3,7 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	12800
Pakovanje 2 težina	101,284 kg
Pakovanje 2 visina	77 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	BB2
Broj jedinica u pakovanju 3	20
Pakovanje 3 težina	120,0 g

Pakovanje 3 visina	0,6 cm
Pakovanje 3 širina	1,6 cm
Pakovanje 3 visina	3,7 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda