


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU8724

Ugradna kutija za 2 kolone



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Prezentacija uređaja	Bez okvira
Broj modula	2 x 4 modula
Način pričvršćivanja	Embedment Kukicama
Nijansa boje	Translucid green

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Kablovski uvod	5 definisani otvori 20 mm 5 definisani otvori 25 mm 2 dno cable entries 50 x 35 mm 20 mm 2 dno cable entries 50 x 35 mm 25 mm
Otpornost na vatru	850 °C, vreme gašenja <30 sekundi
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator PC: kutija
Dubina	50 mm
Širina	156 mm
Visina	156 mm
Masa proizvoda	0,133 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	148,0 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	15,6 cm
Pakovanje 1 dužina	15,6 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	15
Pakovanje 2 težina	2,64 kg

Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu