


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU8734

Ugradna kutija za 3 kolone



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Prezentacija uređaja	Bez okvira
Broj modula	3 x 4 modules
Način pričvršćivanja	Kukicama Embedment
Nijansa boje	Translucid green

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Kablovski uvod	6 definisani otvori 20 mm 6 definisani otvori 25 mm 2 dno cable entries 45 x 25 mm 20 mm 4 dno cable entries 50 x 35 mm 25 mm
Otpornost na vatru	850 °C, vreme gašenja <30 sekundi
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator PC: kutija
Dubina	50 mm
Širina	221 mm
Visina	156 mm
Masa proizvoda	0,194 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	212,0 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	15,7 cm
Pakovanje 1 dužina	22 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	13
Pakovanje 2 težina	3,21 kg

Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------