

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU903730U

Sred. element šuko utičn. stara Unica al



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac
Broj modula	2 modula
Prezentacija uređaja	Poklopac
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Namena proizvoda	Utičnica
Završna obrada	Blistav
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Dubina	21 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,008 kg
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	9,0 g
Pakovanje 1 visina	2,1 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	148,0 g
Pakovanje 2 visina	6,5 cm

Pakovanje 2 širina	12,3 cm
Pakovanje 2 visina	18,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	1280
Pakovanje 3 težina	31,34 kg
Pakovanje 3 visina	77 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

„Od kolevke do kolevke“



EU RoHS direktiva

Na ispitivanju