

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

OVA34212E

Dardo Plus - kontrolna jedinica - punjiva interna baterija



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Kontrolna jedinica
Funkcija	Adresibilno
Napajanje	Punjiva interna baterija
Korisnički jezik	Engleski Poljski Italijanski Slovački Češki Nemački Holandski Mađarski

Dopunske informacije

[ue] nazivni radni napon	220 V 50 Hz
Potrošnja	2 VA
Nazivni napon	6 V 0.8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium) battery
Autonomija	0.5...1 h depending on the number of lights connected
Vreme punjenja	24 sekundi
Tip izlaza	Line 1 <1000 m
Udaljenost u radu	2 200 m with 1 mm ² 100 2 400 m with 1.5 mm ² 100 2 600 m with 2.5 mm ² 100

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	910 g
Pakovanje 1 visina	118 mm
Pakovanje 1 širina	255 mm
Pakovanje 1 dužina	370 mm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------