

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA37105

Rilux - protivpanična LED svetiljka - standardna
- u privremenom radu - 1 h 30min - 100 lm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Rilux
Ime proizvoda	Rilux LED
Tip proizvoda ili komponente	Oprema protivpanične svetiljke
Funkcija	Standardno
Napajanje	U privremenom radu
Broj logičkih ulaza	LED 0.3 W x 8
Broj baterija	1 x 3,6 V 0,8 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Dodatne informacije za uređaj	Piktogrami se poručuju zasebno

Dopunske informacije

[ue] nazivni radni napon	230 V 50 Hz
Potrošnja	12 VA
Električna klasa izolacije	Klasa II
Autonomija	1 h 30
Vreme punjenja	12 sati
Svetlosni fluks	U slučaju opasnosti: 100 lm
Montaža uređaja	Nadgradno plafon Ugradno lažni plafon Montaža na zid zid
Visina	51 mm
Širina	343 mm
Dubina	104 mm
Masa proizvoda	0,59 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK06
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Otpornost na vatru	850 °C
Standardi	IEC 695-2-1 IEC 50-11 EN 60598-2-22

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	523 g
Pakovanje 1 visina	5,3 cm
Pakovanje 1 širina	10,3 cm
Pakovanje 1 dužina	34,1 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu