

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA37106

Rilux - protivpanična LED svetiljka - standardna
- u trajnom radu - 1 h 30min - 170 lm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Rilux
Ime proizvoda	Rilux LED
Tip proizvoda ili komponente	Oprema protivpanične svetiljke
Funkcija	Standardno
Napajanje	U trajnom radu
Broj logičkih ulaza	LED 0.3 W x 8
Broj baterija	1 x 3,6 V 1,5 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Dodatne informacije za uređaj	Piktogrami se poručuju zasebno

Dopunske informacije

[ue] nazivni radni napon	230 V 50 Hz
Potrošnja	24 VA
Električna klasa izolacije	Klasa II
Autonomija	1 h 30
Vreme punjenja	12 sati
Svetlosni fluks	U slučaju opasnosti: 170 lm U trajnom radu: 120 lm
Montaža uređaja	Nadgradno plafon Ugradno lažni plafon Montaža na zid zid
Visina	51 mm
Širina	343 mm
Dubina	104 mm
Masa proizvoda	0,59 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK06
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Otpornost na vatru	850 °C
Standardi	IEC 50-11 IEC 695-2-1 EN 60598-2-22

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	614 g
Pakovanje 1 visina	5,4 cm
Pakovanje 1 širina	10,4 cm
Pakovanje 1 dužina	34 cm

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------