

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## OVA38361

Exiway Easyled - protivpanična svetiljka - u trajnom radu - 2 h - 140 lm



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Exiway Easyled
Tip proizvoda ili komponente	Oprema protivpanične svetiljke
Primena uređaja	Osvetljenje
Funkcija	Standardno
Napajanje	U privremenom radu
Broj baterija	1 x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Boja	White
Svetlosni izvor	LED integrisan LED 8 W
Boja svetlosnog izvora	Bela
Tip poklopca	Providna
Dodatne informacije za uređaj	Može se isključiti "rest" režimom sa Teleur daljinskom kontrolom

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Remote control
[ue] nazivni radni napon	220...230 V AC 50/60 Hz
Snaga potrošnje u va	3,9 VA
Snaga potrošnje u w	1 W
Struja potrošnje	16 mA
Električna klasa izolacije	Klasa II
Autonomija	2 h
Vreme punjenja	12 sati
Tip stakla	Sitoštampano providno staklo
Materijal	Housing: plastic Cover: plastic
Montaža uređaja	Surface ceiling Flush false ceiling Flush wall Surface wall
Visina	116 mm
Širina	292 mm
Dubina	37 mm
Masa proizvoda	0,58 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad	0...40 °C
Otpornost na vatru	850 °C
Sertifikacije proizvoda	ENEC
Standardi	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,515 kg
Pakovanje 1 visina	117,000 mm
Pakovanje 1 širina	38,000 mm
Pakovanje 1 dužina	293,000 mm

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------