

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

OVA38362

Exiway Easyled - protivpanična svetiljka - u trajnom radu - 1 h - 140 lm



Osnovne informacije

| | |
|-------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Exiway |
| Ime proizvoda | Exiway Easyled |
| Tip proizvoda ili komponente | Oprema protivpanične svetiljke |
| Primena uređaja | Osvetljenje |
| Funkcija | Standardno |
| Napajanje | U privremenom radu |
| Broj baterija | 1 x 4,8 V 0,8 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum) |
| Boja | White |
| Svetlosni izvor | LED integrisan LED 11 W |
| Boja svetlosnog izvora | Bela |
| Tip poklopca | Providna |
| Dodatne informacije za uređaj | Može se isključiti "rest" režimom sa Teleur daljinskom kontrolom |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Remote control |
| [ue] nazivni radni napon | 220...230 V AC 50/60 Hz |
| Snaga potrošnje u va | 2,5 VA |
| Snaga potrošnje u w | 1,6 W |
| Struja potrošnje | 10 mA |
| Električna klasa izolacije | Klasa II |
| Autonomija | 1 h |
| Vreme punjenja | 12 sati |
| Tip stakla | Sitoštampano providno staklo |
| Materijal | Housing: plastic Cover: plastic |
| Montaža uređaja | Surface ceiling Flush false ceiling Flush wall Surface wall |
| Visina | 116 mm |
| Širina | 292 mm |
| Dubina | 37 mm |
| Masa proizvoda | 0,48 kg |

Okruženje

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP65 |
| Ik stepen zaštite | IK07 |
| Temperatura okoline za rad | 0...40 °C |
| Otpornost na vatru | 850 °C |
| Sertifikacije proizvoda | ENEC |
| Standardi | EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10 |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 525 g |
| Pakovanje 1 visina | 3,8 cm |
| Pakovanje 1 širina | 11,7 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 29,3 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|