

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA38363

Exiway Easyled - protivpanična svetiljka -
standar.-u privremenom radu- 1h-170 lm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Exiway Easyled
Tip proizvoda ili komponente	Oprema protivpanične svetiljke
Primena uređaja	Osvetljenje
Funkcija	Standardno
Napajanje	U trajnom radu U privremenom radu
Broj baterija	1 x 3,6 V 1,6 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Boja	White
Svetlosni izvor	LED integrisan LED 8 W
Boja svetlosnog izvora	Bela
Tip poklopca	Providna
Dodatne informacije za uređaj	Može se isključiti "rest" režimom sa Teleur daljinskom kontrolom

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Remote control
[ue] nazivni radni napon	220...230 V AC 50/60 Hz
Snaga potrošnje u va	3,8 VA u privremenom radu 5,9 VA u trajnom radu
Snaga potrošnje u w	0,8 W u privremenom radu 2,6 W u trajnom radu
Struja potrošnje	16 mA
Električna klasa izolacije	Klasa II
Autonomija	1 h
Vreme punjenja	12 sati
Tip stakla	Sitoštampano providno staklo
Materijal	Housing: plastic Cover: plastic
Montaža uređaja	Surface ceiling Flush false ceiling Flush wall Surface wall
Visina	116 mm
Širina	292 mm
Dubina	37 mm
Masa proizvoda	0,53 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad	0...40 °C
Otpornost na vatru	850 °C
Sertifikacije proizvoda	ENEC
Standardi	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvod u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	535 g
Pakovanje 1 visina	4,4 cm
Pakovanje 1 širina	12,5 cm
Pakovanje 1 dužina	30,5 cm
Pakovanje 2 težina	6,907 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------