

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA38464E

Astro Guida - protivpanična svetiljka - u
privremenom radu - 1 h



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Astro Guida
Tip proizvoda ili komponente	Znak izlaza u slučaju opasnosti
Primena uređaja	Signalizacija
Funkcija	Standardno
Napajanje	Maintained
Boja	White
Boja svetlosnog izvora	Bela
Obezbeđena oprema	5 nalepnica sa piktogramom Držač instalacije tipa zastavice
Tip poklopca	Providna

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Remote control
[ue] nazivni radni napon	200...230 V AC/DC 50 Hz
Potrošnja	10 VA
Struja potrošnje	52 mA
Električna klasa izolacije	Klasa II
Kapacitet baterije	0,6 Ah pri 4,8 V, Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Autonomija	1 h
Vreme punjenja	12 sati
Tip sijalice	Cold cathode light 40000 h
Svetlosni fluks	U trajnom radu: 40 lm U slučaju opasnosti: 25 lm
Vidljiva udaljenost	24 m
Indicator type	Indikatorska lampica dve strane
Materijal	Plastika: kućište Plastika: poklopac
Montaža uređaja	Surface ceiling Hanging ceiling Surface wall Electrified track Flag type bracket wall
Visina	213 mm
Širina	261 mm
Dubina	35 mm
Masa proizvoda	0,76 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP42
Ik stepen zaštite	IK06
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Otpornost na vatru	850 °C
Standardi	EN 1838 EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 EN 60598-2-22 IEC 50-11

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	790 g
Pakovanje 1 visina	7,8 cm
Pakovanje 1 širina	27,8 cm
Pakovanje 1 dužina	28,2 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------