

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA38465E

Astro Guida - protivpanična svetiljka -
standardna - u privremenom radu - 3 h



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Astro Guida
Tip proizvoda ili komponente	Znak izlaza u slučaju opasnosti
Primena uređaja	Signalizacija
Funkcija	Standardno
Napajanje	Maintained
Boja	White
Boja svetlosnog izvora	Bela
Obezbeđena oprema	5 nalepnica sa piktogramom Držač instalacije tipa zastavice
Tip poklopca	Providna

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Remote control
[ue] nazivni radni napon	200...230 V AC/DC 50 Hz
Potrošnja	12 VA
Struja potrošnje	52 mA
Električna klasa izolacije	Klasa II
Kapacitet baterije	1.5 Ah at 4.8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Autonomija	3 h
Vreme punjenja	24 sati
Tip sijalice	Cold cathode light 40000 h
Svetlosni fluks	U trajnom radu: 40 lm U slučaju opasnosti: 25 lm
Vidljiva udaljenost	24 m
Indicator type	Indikatorska lampica dve strane
Materijal	Plastika: kućište Plastika: poklopac
Montaža uređaja	Surface ceiling Hanging ceiling Surface wall Electrified track Flag type bracket wall
Visina	213 mm
Širina	261 mm
Dubina	35 mm
Masa proizvoda	0,865 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP42
Ik stepen zaštite	IK06
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Otpornost na vatru	850 °C
Standardi	IEC 50-11 EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 EN 1838 EN 60598-2-22

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	915 g
Pakovanje 1 visina	7,8 cm
Pakovanje 1 širina	27,8 cm
Pakovanje 1 dužina	28,2 cm
Pakovanje 2 težina	4,373 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------