

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA38505E

Quick Signal - protivpanična svjetiljka -
standardna - u privremenom radu - 3 h



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Quick Signal
Tip proizvoda ili komponente	Znak izlaza u slučaju opasnosti
Primena uređaja	Signalizacija
Funkcija	Standardno
Napajanje	Maintained
Boja	Bela
Boja svetlosnog izvora	Bela
Obezbeđena oprema	Bracket wall/flag installation
Tip poklopca	Providna

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Remote control
[ue] nazivni radni napon	200...230 V AC/DC 50 Hz
Potrošnja	4,1 VA
Struja potrošnje	17 mA
Električna klasa izolacije	Klasa II
Kapacitet baterije	1.5 Ah at 4.8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Autonomija	3 h
Vreme punjenja	24 sati
Tip sijalice	LED 100000 h
Svetlosni fluks	U trajnom radu: 14 lm U slučaju opasnosti: 12 lm
Vidljiva udaljenost	28 m
Indicator type	Indikatorska lampica dve strane
Materijal	Plastika: kućište Plastika: poklopac
Montaža uređaja	Surface ceiling Hanging ceiling Surface wall Flush false ceiling Flag type bracket wall Flush
Visina	235 mm
Širina	290 mm
Dubina	60 mm
Masa proizvoda	0,9 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Otpornost na vatru	850 °C
Standardi	IEC 695-2-1 IEC 50-11 EN 60598-2-22 EN 60695-2-10 EN 1838

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,900 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------