

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA41033E

Jodiolux - prenosna protivpanična svetiljka -
1300 lm - 4 h



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Jodiolux
Tip proizvoda ili komponente	Prenosna protivpanična svetiljka
Primena uređaja	Osvetljenje
Boja	Plava
Dodatne informacije za uređaj	Svetlosni zrak za udaljenost do 300 m Uključeni filteri boja

Dopunske informacije

[ue] nazivni radni napon	230 V 50 Hz
Potrošnja	6,5 VA
Sastav uređaja	Jedinica za punjenje
Kapacitet baterije	7 Ah pri 6 V, Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Vreme punjenja	24 sati
Tip sijalice	Halogena 10 W glavna sijalica Incandescent 1.5 W auxiliary lamp
Autonomija	24 h auxiliary lamp 4 h main lamp
Svetlosni fluks	1300 Lm 2 m glavna sijalica 4 lm 1 m pomoćna sijalica
Operating mode options	Glavna sijalica: treperenje Pomoćna sijalica: treperenje
Ugao u radu	210 ° horizontal
Materijal kućišta	Plastika
Električna klasa izolacije	Klasa II
Dužina	128 mm
Visina	334 mm
Širina	136 mm
Masa proizvoda	2,1 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...40 °C
Standardi	IEC 2.2 EN 60598-2-8

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	2,193 kg
Pakovanje 2 težina	13,964 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih težkih metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------