

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA48523

Svetiljka za hitne slučajeve, Exiway Smartled,
1h, održavana i neodrživana, 400lm, IP65,
Led, Dicube, Activa



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Exiway Smartled Dicube
Tip proizvoda ili komponente	Emergency luminaire
Primena uređaja	Anti-panic lighting
Funkcija	Samotestiranje Adresibilno
Operational mode	U trajnom radu U privremenom radu
Broj baterija	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Svetlosni izvor	10 x LED 0.3 W
Vidljiva udaljenost	24 m
Dodatne informacije za uređaj	Može se blokirati u režimu mirovanja preko daljinskog upravljača

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	DALI Control Exiway Smartled daljinska kontrola
[ue] nazivni radni napon	230 V AC 50/60 Hz
Snaga potrošnje u va	11 VA
Snaga potrošnje u w	4,5 W
Električna klasa izolacije	Klasa II
LED lifespan	100000 sati
Test funkcija	Automatic periodical functional & duration test
Autonomija	3 h
Vreme punjenja	12 sati
Svetlosni fluks	U slučaju opasnosti: 400 lm for 3 h
Tip stakla	Sitoštampano providno staklo
Lokalna signalizacija	LED
Montaža uređaja	Nadgradno plafon Ugradno lažni plafon Ugradno zid Nadgradno zid
Materijal	Kućište: polikarbonat samogasivo Poklopac: plastika
Visina	127 mm
Dubina	45,5 mm
Širina	300 mm
Masa proizvoda	0,65 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povešana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK10 sa zaštitna mreža (poručiti odvojeno) IK07
Otpornost na vatru	850 °C
Sertifikacije proizvoda	CE
Temperatura okoline za rad	-25...40 °C
Standardi	EN 60598-2-22: II EMC direktiva EN 60598-1 EN 62471

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	30,7 cm
Package 1 Weight	760 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,521 kg

Održivost ponude

Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------