

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA48604

Znak za izlaz iz vanrednog stanja, Exiway
Smartexit, Dicube, održan i ne održava, 26m,
1,5h, belo



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Exiway Smartexit Dicube
Tip proizvoda ili komponente	Znak izlaza u slučaju opasnosti
Primena uređaja	EMERGENCY Osvetljenje
Funkcija	Samotestiranje Adresibilno
Boja	Bela
Napajanje	U trajnom radu U privremenom radu
Zaštitna oprema	Sa 4 standardne nalepnice (levo/desno/dole/dole)
Nijansa boje	Bela
Nijansa boje	Bela

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Exiway Exiway Dicube control module Exiway Exiway Dicube kontrolna jedinica
[us] nazivni napon	230 V
Svetlosni izvor	LED
Boja svetlosnog izvora	Bela
Potrošnja	5,61 VA
Potrošnja	2,77 W
Kapacitet baterije	1,5 Ah pri 3,2 V, LiFePO4
Montaža uređaja	Nadgradno direct fixing Plafon direct fixing Zastavica direct fixing Viseća zid Viseća plafon
Vidljiva udaljenost	26 m
Vreme punjenja	12 sati
Autonomija	1 h 30
Tip sijalice	LED lampica 100000 sati
Materijal	Polikarbonat samogasivo PMMA (polimetil metakrilat)
Visina	260 mm
Širina	190 mm
Dubina	45 mm
Masa proizvoda	0,6 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Otpornost na vatru	850 °C
Standardi	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	28,000 cm
Package 1 Weight	828,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,209 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	56
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	61,672 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------