

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# OVA50325E

## Teleur 100 - upravljačka jedinica



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Teleur
Ime dekorativnog elementa	Teleur 100
Tip proizvoda ili komponente	Daljinska kontrola za protivpaničnu rasvetu
Primena uređaja	Upravljanje
Broj baterija	5 x 1,2 V 0,5 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	<p>Exiway Easyled oprema protivpanične svetiljke</p> <p>Exiway One oprema protivpanične svetiljke</p> <p>Rilux oprema protivpanične svetiljke</p> <p>Europa emergency light fitting</p> <p>Guardian emergency light fitting</p> <p>Quick Signal emergency exit sign</p> <p>Lys emergency exit sign</p> <p>Astro Guida znak izlaza u slučaju opasnosti</p> <p>Slim Teatro znak izlaza u slučaju opasnosti</p> <p>Slim Signal znak izlaza u slučaju opasnosti</p> <p>Everdry oprema protivpanične svetiljke</p> <p>Exiway Plus oprema protivpanične svetiljke</p> <p>Exiway Class oprema protivpanične svetiljke</p> <p>Univerzalno oprema protivpanične svetiljke</p> <p>Maxi Slim emergency exit sign</p> <p>Click Signal znak izlaza u slučaju opasnosti</p>
--------------------------------	---

[ue] nazivni radni napon	200...230 V 50 Hz
Nazivna snaga u va	2,5 VA
Vreme punjenja	24 sati
Udaljenost u radu	500 m sa 1 mm <sup>2</sup> kabl100
Materijal	PC (polikarbonat): kućište
Izolacija	Dvostruko izolovano
9 mm redovi	9
Visina	102 mm
Širina	77 mm
Dubina	81 mm
Masa proizvoda	0,3 kg

### Okruženje

Otpornost na vatru	650 °C
Standardi	UL 94 V2 EN 60598-2-22

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	342 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	10,6 cm
Pakovanje 2 težina	4,559 kg
Pakovanje 3 težina	157,89 kg

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------