

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA50326E

Teleur 500 - daljinski kontroler



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Teleur
Ime dekorativnog elementa	Teleur 500
Tip proizvoda ili komponente	Daljinska kontrola za protivpaničnu rasvetu
Primena uređaja	Upravljanje
Broj baterija	5 x 1,2 V 0,5 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Exiway Easyled oprema protivpanične svetiljke Exiway One oprema protivpanične svetiljke Rilux oprema protivpanične svetiljke Europa emergency light fitting Guardian emergency light fitting Quick Signal emergency exit sign Lys emergency exit sign Astro Guida znak izlaza u slučaju opasnosti Slim Teatro znak izlaza u slučaju opasnosti Slim Signal znak izlaza u slučaju opasnosti Everdry oprema protivpanične svetiljke Exiway Plus oprema protivpanične svetiljke Exiway Class oprema protivpanične svetiljke Univerzalno oprema protivpanične svetiljke Maxi Slim emergency exit sign Click Signal znak izlaza u slučaju opasnosti
[ue] nazivni radni napon	200...230 V 50 Hz
Nazivna snaga u va	3,5 VA
Vreme punjenja	24 sati
Udaljenost u radu	500 m sa 1 mm ² kabl500
Materijal	PC (polikarbonat): kućište
Izolacija	Dvostruko izolovano
9 mm redovi	8
Visina	90 mm
Širina	71 mm
Dubina	60 mm
Masa proizvoda	0,3 kg

Okruženje

Otpornost na vatru	650 °C
Standardi	UL 94 V2 EN 60598-2-22

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	290 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	8,3 cm
Pakovanje 1 dužina	10,6 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------