

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



EcoStruxure Panel Server - univerzalni bežični, koncentrator modbus getvej 110-277 VAC/DC

PAS600

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EcoStruxure
Ime proizvoda	Panel Server Universal
Tip proizvoda ili komponente	Gateway
Kratko ime uređaja	PAS600
Primena uređaja	Gateway
[Us] nazivni napon napajanja	110...277 V AC 50/60 Hz 110...277 V DC
Komunikacioni gateway	Ethernet TCP/IP to wireless devices Ethernet/serijska veza

Dopunske informacije

Tip komunikacije	Ethernet, 10/100BASE-T Wi-Fi2.4 GHz Bežična, IEEE 802.15.4 Modbus RTU, Modbus RTU master parno/neparno ili bez parnost, na 1.2...115.2 kbit/s
Protokol komunikacionog porta	Modbus TCP DHCP HTTPS NTP/SNTP IPv4 IPv6 TCP/IP
Komunikacioni port podržava	2 RJ45: Ethernet Vijčani priključni blok: RS485
Broj slave uređaja	128 Modbus RTU: 100 IEEE 802.15.4:
Kapacitet memorije	512 MB NAND
Broj ulaza	0
Povezivanje - priključci	Discrete I/O: vijčani priključni blok (gornji) 0,14...1,5 mm² kabl(ovi) Napajanja: vijčani priključni blok (gornji) 1,5...2,5 mm² kabl(ovi) Komunikacija: vijčani priključni blok (donji) 0,14...1,5 mm² kabl(ovi)
Moment pritezanja	Discrete I/O: 0,25 N.m Napajanja: 0,6 N.m Komunikacija: 0,25 N.m
Dužina ogoljenog dela žice	Napajanja: 7 mm Komunikacija: 7 mm Discrete I/O: 7 mm
Tip priključka	RP-SMA antena
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina

Sertifikacija proizvoda	CE cULus RCM UKCA FCC IC
Standardi	IEC 61010 IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-1-12 CSA C22.2 No 61010-2-201 IEC 62974-1 IEC 62443-4-1 IEC 61326-1 EN 301-489-1 EN 301-489-17 EN 55032 CISPR 11 EN 300-328 IEEE 802.15.4 IEEE 802.11b/g/n
Širina	72 mm
Dostupna funkcija	Embedded web page for configuration and upgrade Mogućnosti dijagnostike Diagnostic report Diagnostics on communication Energetski menadžment With integrated web server Event Logger Ažuriranje firmvera Backup/restore configuration Configurable event CSV export
Specifične primene proizvoda	Wireless Schneider Electric devices ecosystem
Topologija	Separate Ethernet network Switched Ethernet network
Veb servisi	HTTPS server
Komunikacioni servis	Device Profile for Web Services (DPWS) Modbus TCP klijent Modbus TCP server SNTP klijent DHCP klijent DHCP server
Interfejs za podešavanje	EcoStruxure Power Commission Mobile Veb strana
Sat realnog vremena	With RTC-battery set Bez kalibracije od strane korisnika
Protokol za sinhronizaciju vremena	NTP SNTP
Kompatibilnost grupe proizvoda	EcoStruxure (Facility Expert) EcoStruxure (Building Operation) EcoStruxure (Power Operation) EcoStruxure (Power Monitoring Expert) EcoStruxure (Asset Advisor)
Okruženje	
Relativna vlažnost	0...93 %
Ip stepen zaštite	IP40 (prednji deo) IP20 (kućište)
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Stepen zaprljanosti	2
Nadmorska visina za rad	< 2300 m

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	283,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,275 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima i kablovima bez halogena

Preporučene zamene