

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## PKF32M434

PratiKa Wander utičnica - ravna - 32 A - 3P + E  
- 380...415 V AC - IP44



### Osnovne informacije

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Grupa proizvoda                   | PratiKa         |
| Tip proizvoda ili komponente      | Wander utičnica |
| Kratko ime uređaja                | PratiKa zavrtnj |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska   |
| Broj polova                       | 3P + E          |
| Tip mreže                         | AC              |
| Standard utičnice                 | Industrijski    |

### Dopunske informacije

|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kategorija priključnice i utikača                     | Ravna                                           |
| [in] nazivna struja                                   | 32 A                                            |
| [ue] nazivni napon                                    | 380...415 V                                     |
| Mrežna frekvencija                                    | 50/60 Hz                                        |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 6 h                                             |
| Materijal utikača, utičnice                           | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Materijal kontakta                                    | Sleeves: brass                                  |
| Povezivanje - priključci                              | Neodvojivi zavrtnji                             |
| Poprečni presek kabla                                 | 2,5...10 mm <sup>2</sup>                        |
| Spoljašnji prečnik kabla                              | 11,5...21 mm                                    |
| Kablovski uvod                                        | Kablovska uvodnica<br>Vodilica                  |
| Tip navoja                                            | Pg 21                                           |
| Masa proizvoda                                        | 0,26 kg                                         |
| Visina                                                | 98 mm                                           |
| Širina                                                | 98 mm                                           |
| Dubina                                                | 165 mm                                          |
| Boja                                                  | Grey (RAL 7035)                                 |
| Boja poklopca                                         | Crvena                                          |

### Okruženje

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Standardi                  | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                      |
| Ip stepen zaštite          | IP44 conforming to IEC 60529                    |
| Ik stepen zaštite          | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Otpornost na vatru         | 850 °C conforming to IEC 60695-2-1              |
| Relativna vlažnost         | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 242 g    |
| Pakovanje 2 težina | 2,582 kg |
| Pakovanje 3 težina | 5,651 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                             |
| Propis REACH                 | <a href="#"> REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#"> EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#"> Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#"> RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#"> Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|