

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## PKY32F735

PratiKa utičnica - brza - pod uglom - 32A - 3P + N + E - 380...415 V AC - panel



### Osnovne informacije

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda                   | PratiKa          |
| Tip proizvoda ili komponente      | Utičnica         |
| Kratko ime uređaja                | PratiKa utičnica |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska    |
| Broj polova                       | 3P + N + E       |
| Tip mreže                         | AC               |
| Standard utičnice                 | Industrijski     |

### Dopunske informacije

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Način montiranja                                      | Montaža na panel                        |
| Kategorija priključnice i utikača                     | Pod uglom                               |
| [in] nazivna struja                                   | 32 A                                    |
| [ue] nazivni napon                                    | 380...415 V                             |
| Mrežna frekvencija                                    | 50/60 Hz                                |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 6 h                                     |
| Materijal utikača, utičnice                           | Kućište: samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta                                    | Priključci: mesing                      |
| Povezivanje - priključci                              | Brzo povezivanje                        |
| Poprečni presek kablova                               | 2,5...10 mm <sup>2</sup>                |
| Masa proizvoda                                        | 0,295 kg                                |
| Dimenzija baze                                        | 90 x 100 mm                             |
| Visina                                                | 100 mm                                  |
| Širina                                                | 102 mm                                  |
| Dubina                                                | 121 mm                                  |
| Boja                                                  | Grey (RAL 7035)                         |
| Boja poklopca                                         | Crvena                                  |

### Okruženje

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Standardi                  | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                         |
| Ip stepen zaštite          | IP67 u skladu sa IEC 60529                         |
| Ik stepen zaštite          | IK08 conforming to EN 62262                        |
| Otpornost na vatru         | 850 °C conforming to IEC 60695-2-1                 |
| Relativna vlažnost         | 50 % pri 40 °C<br>70 % pri 30 °C<br>90 % pri 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s )                                    |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 275 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 10 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 10 cm    |
| Pakovanje 1 dužina          | 10,5 cm  |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 7        |
| Pakovanje 2 težina          | 2,083 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 17,6 cm  |
| Pakovanje 2 širina          | 26,4 cm  |
| Pakovanje 2 visina          | 27 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 3    | S03      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 14       |
| Pakovanje 3 težina          | 4,678 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 30 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 30 cm    |
| Pakovanje 3 visina          | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|