

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PKZ085

PratiKa - nadzidna kutija - 16 A - 3 ili 4 P - 65 x 85 mm - IP67



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Nadgradna kutija
Kratko ime uređaja	PratiKa utičnica
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Broj polova	3P ili 4P

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	16 A
Materijal utikača, utičnice	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Materijal kontakta	Zavrtnanj: nerđajući čelik
Montaža uređaja	Nadgradno
Način montiranja	Montaža na panel
Masa proizvoda	0,26 kg
Dimenzija baze	65 x 85 mm
Visina	85 mm
Širina	65 mm
Boja	Grey (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Ip stepen zaštite	IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	258 g
Pakovanje 1 visina	8,8 cm
Pakovanje 1 širina	10,4 cm
Pakovanje 1 dužina	12,8 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------