

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PM5-GR

APC Home/Office SurgeArrest 5 utičnica 230V



Pregled

Vreme isporuke	Usually in Stock
----------------	------------------

Osnovne informacije

Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Dužina kabla	1,83 m
Broj kablova	1
Obezbeđena oprema	Uputstvo za upotrebu

Fizički

Boja	Bela
Visina	5,58 cm
Širina	37,04 cm
Dubina	7,26 cm
Masa proizvoda	0,62 kg
Odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	U rek

Ulaz

Ulazna snaga	2300 W
Frekvencija mreže	50 Hz
Maksimalna ulazna struja	10 A
Preklopna moć	10 A

Izlaz

Broj energetskih utičnica	5
Standard utičnice	Šuko CEE 7

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE
Politika zaštite opreme	Životni vek: 50000 evra

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...50000 ft
Temperatura okoline za skladištenje	-15...45 °C
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 %
Nadmorska visina skladištenja	0,00...15240,00 m

Prenaponska zaštita i filtriranje

Vreme odziva	1 ns common mode
Odbacivanje uobičajenog načina	40 dB
Vršna struja	24 kA common mode
Stopa energije prenapona	918 J

Pakovanje

Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	40,5 cm
Package 1 Length	13 cm
Package 1 Weight	0,74 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	5,8 cm
Package 2 Width	13 cm
Package 2 Length	40,5 cm
Package 2 Weight	740 g
SCC14	50731304313125

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	Limited Lifetime (European Union countries only)
-----------	--