

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

PM6-GR

APC Performanse SurgeArrest 6 utičnica 230V



Pregled

Vreme isporuke	Usually in Stock
----------------	------------------

Osnovne informacije

Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Dužina kabla	2,00 m
Broj kablova	1
Obezbeđena oprema	Uputstvo za upotrebu

Fizički

Boja	Bela
Visina	6,17 cm
Širina	27,15 cm
Dubina	11,03 cm
Masa proizvoda	0,69 kg
Odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	U rek

Ulaz

Ulazna snaga	2300 W
Frekvencija mreže	50 Hz
Maksimalna ulazna struja	10 A
Preklopna moć	10 A

Izlaz

Broj energetskih utičnica	6
Standard utičnice	Šuko CEE 7

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE
Politika zaštite opreme	Životni vek: 50000 evra

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...50000 ft
Temperatura okoline za skladištenje	-15...45 °C
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 %
Nadmorska visina skladištenja	0,00...15240,00 m

Prenaponska zaštita i filtriranje

Vreme odziva	1 ns common mode
Odbacivanje uobičajenog načina	40 dB
Vršna struja	48 kA common mode
Stopa energije prenapona	1836 J

Pakovanje

Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	31 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	0,83 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	33 cm
Package 2 Width	36 cm
Package 2 Length	41 cm
Package 2 Weight	6,64 kg
SCC14	10731304313714

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	Limited Lifetime (European Union countries only)
-----------	--