

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## PRA15318

Pragma providna vrata - za orman - 3 x 18  
modula



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormara
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade

### Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska Ugradna
Broj ključa	Broj da bude naveden
Tip prednjeg poklopca	Providni
Strana za otvaranje vrata	Nadesno ili nalevo
Broj horizontalnih redova	3
9 mm redovi	36
Broj 18 mm modula po redu	18
Ukupan broj 18 mm modula	54
Installation description	Surface mounting Flush mounting
Materijal kućišta	Technoplastic
Širina	426 mm
Visina	600 mm
Dubina	20 mm
Boja	Colourless

### Okruženje

Otpornost na vatru	750 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK09
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...60 °C

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,5 kg
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	51 cm
Pakovanje 1 dužina	68 cm
Pakovanje 2 težina	75,45 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------