

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PRA20224

Pragma nadgradni orman - IP30 - 2 x 24
modula - bez vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Razvodni orman
Širina	550 mm
Visina	450 mm
Dubina	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	2
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identification label 1 x set oznaka 1 x traka sa slepim poklopcima
Type of door	Bez

Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
9 mm redovi	48
Ukupan broj 18 mm modula	48
Snaga disipacije u w	67 W
[in] nazivna struja	125 A
[ui] nazivni napon izolacije	400 V
Tip šine	Multifix
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Kabl ili cev Predefinisane ploče Kablovski kanal Odvojive ploče
Broj priključnih blokova	1 earth (Quick) with 27 outgoers 1 neutral (Quick) with 29 outgoers
Izvodi razvodnog bloka	2 x 25 mm ² for earth 24 x 6 mm ² for earth 1 x 50 mm ² za uzemljenje 1 x 50 mm ² for neutral 24 x 6 mm ² for neutral 4 x 25 mm ² for neutral
Materijal kućišta	Back part: technoplastic Front face: technoplastic Back part: metal Front face: metal
Boja	Enclosure: white (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004)
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Ciljana zemlja	Švedska Finska Baltičke zemlje Mađarska Češka republika Grčka Rusija
Dubina za ugradnju	0 mm
Unutrašnja dubina	120 mm

Okruženje

Otpornost na vatru	Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK08 without door IK09 with door
Karakteristike okruženja	Halogen free
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	8,300 kg
Pakovanje 1 visina	1,550 dm
Pakovanje 1 širina	6,500 dm
Pakovanje 1 dužina	5,400 dm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------