

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## PRA25124

Pragma ugradni orman - IP40 - 1 x 24 modula - bez vrata



### Osnovne informacije

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda              | Pragma  |
| Tip proizvoda ili komponente | Orman   |
| Tip ormara                   | Razvodni orman  |
| Širina                       | 610 mm  |
| Visina                       | 330 Mm wall:<br>360 mm outside:   |
| Dubina                       | 30 Mm spoljašnja strana:<br>95 mm wall:   |
| Nb of 18 mm modules per row  | 24  |
| Nb of horizontal rows        | 1   |
| Električna klasa izolacije   | Dupla izolacija<br>Klasa II   |
| Obezbeđena oprema            | 2 x priključni blok<br>1 x identification label<br>1 x set oznaka<br>1 x traka sa slepim poklopcima |
| Type of door                 | Bez   |

### Dopunske informacije

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Montaža ormara               | Ugradna  |
| 9 mm redovi                  | 48   |
| Ukupan broj 18 mm modula     | 24   |
| Snaga disipacije u w         | 60 W   |
| [in] nazivna struja          | 125 A  |
| [ui] nazivni napon izolacije | 400 V  |
| Tip šine                     | Multifix   |
| Opis montažne ploče          | Bez montažne ploče   |
| Kablovski uvod               | Kabl ili cev<br>Odvojive ploče<br>Bočni definisani otvori  |
| Broj priključnih blokova     | 1 uzemljenje (Quick) sa 22 izvodi<br>1 nula (Quick) sa 23 izvodi   |
| Izvodi razvodnog bloka       | 1 x 25 mm <sup>2</sup> for earth<br>20 x 6 mm <sup>2</sup> za uzemljenje<br>1 x 50 mm <sup>2</sup> za uzemljenje<br>1 x 50 mm <sup>2</sup> for neutral<br>2 x 25 mm <sup>2</sup> za nula<br>20 x 6 mm <sup>2</sup> za nula |
| Materijal kućišta            | Back part: technoplastic<br>Front face: technoplastic<br>Back part: metal<br>Front face: metal   |
| Boja                         | Enclosure: white (RAL 9016)<br>Prednja strana: siva (RAL 7004)   |
| Segment tržišta              | Stambene zgrade<br>Male komercijalne zgrade  |
| Ciljana zemlja               | Grčka<br>Mađarska<br>Češka republika<br>Rusija   |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Dubina za ugradnju | 95 mm |
| Unutrašnja dubina  | 93 mm |

## Okruženje

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Otpornost na vatru                 | Zadnji deo: 650 °C<br>Prednja strana: 650 °C              |
| Ip stepen zaštite                  | IP30 bez vrata<br>IP40 sa vratima                         |
| Ik stepen zaštite                  | IK08 without door<br>IK09 with door                       |
| Karakteristike okruženja           | Halogen free  |
| Kategorija prenapona               | II  |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...60 °C   |
| Standardi                          | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3 |

## Pakovanje

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Pakovanje 1 težina | 7 kg   |
| Pakovanje 2 težina | 180 kg |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| REACH bez SVHC               | Da   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da   |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|