

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## PRA25424

Pragma ugradni orman - IP40 - 4 x 24 modula - bez vrata



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Širina	610 mm
Visina	780 Mm wall: 810 mm outside:
Dubina	30 Mm spoljašnja strana: 95 mm wall:
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	4
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identification label 1 x set oznaka 1 x traka sa slepim poklopcima
Type of door	Bez

### Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
9 mm redovi	48
Ukupan broj 18 mm modula	96
Snaga disipacije u w	110 W
[in] nazivna struja	160 A
[ui] nazivni napon izolacije	400 V
Tip šine	Multifix
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Odvojive ploče Bočni definisani otvori Kabl ili cev
Broj priključnih blokova	1 earth (Quick) with 32 outgoers 1 neutral (Quick) with 35 outgoers
Izvodi razvodnog bloka	1 x 50 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 3 x 25 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 28 x 6 mm <sup>2</sup> for earth 1 x 50 mm <sup>2</sup> for neutral 28 x 6 mm <sup>2</sup> for neutral 6 x 25 mm <sup>2</sup> for neutral
Materijal kućišta	Back part: technoplastic Front face: technoplastic Back part: metal Front face: metal
Boja	Enclosure: white (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004)
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade
Ciljana zemlja	Češka republika Mađarska Grčka Rusija

Dubina za ugradnju	95 mm
Unutrašnja dubina	93 mm

## Okruženje

Otpornost na vatru	Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK08 without door IK09 with door
Karakteristike okruženja	Halogen free
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	15,3 kg
--------------------	---------

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------